
		Обозначения	Единицы измерения	 <b>IMTP2.2W-BC</b>
<b>Общие данные</b>	Максимальная мощность	$P_{2n}$	kw	2,2
			Hp	3
	Напряжение	$V_1$	V	1x(200-244)V
	Частота	$f_1$	Hz	50-140
	Исходящее напряжение	$V_2$	V	3x(200-244)V
	Исходящая частота	$f_2$	Hz	0..110% $f_1$
<b>Режим работы</b>	Ток входящий	$I_{1n}$	A	14,5
	Максимальный пуск. Ток инвертора (<1 сек.)	$I_2$	A	3x $I_2$
	Диапазон рабочего давления	$\Delta P$	Bar	0-30
	Совместимые датчики давления	$I_{1n}$		Вход: 0-15V Выход.: 4-20 mA
	Прилагаемый датчик давления			K16
<b>Параметры</b>	Тип монтажа			Настенный
	Тип регулирования			V/f
	Интерфейс пользователя			LCD-дисплей 2x16
	Возможность взаимодействия с другими инверторами			Blueconnect
	Максимальное число инверторов объединяемых в группу			3

<b>Параметры</b>	Прямые вспомогательные команды для насоса			-
	Исходящий сигнал			-
	Класс защиты			IP55
	Размер	ДШВ	мм	155x238x120
	Тип охлаждения			Принудительная конвекция
	Размер упаковки	ДШВ	мм	170x355x150
	Вес без упаковки		кг	2,9
	Вес с упаковкой		кг	3,3